



Санкт-Петербург, Колпино, ул.Финляндская, 33, тел.: +7(812) 966-33-01
www.sintepol.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|----------|------------|--------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ | | | | | | |
| 1. | КРАСКА КЛЕЕВАЯ Интерьерная | Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей. Возможна сухая уборка окрашенных поверхностей. Максимальная паропроницаемость. Класс пожаробезопасности КМ-1. Колеруется в пастельные тона. | 1300 | 750 | - | - |
| 2. | КРАСКА ИНТЕР-10 Интерьерная | Для окраски стен, потолков, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей. Возможна влажная уборка окрашенных поверхностей. Нормальная водостойкость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 1380 | 790 | - | - |
| 3. | КРАСКА ИНТЕР-20 интерьерная | Для окраски стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей в помещениях с повышенной и нормальной влажностью. Возможна интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей. Высокая водостойкость и износостойкость. Класс пожаробезопасности КМ-1. Колеруется по всем каталогам. | 1580 | 890 | - | - |
| 4. | КРАСКА-ЭМАЛЬ ИНТЕР-40 Универсальная | Для окраски дверей, оконных рам, подоконников, загнутого металла. Для окраски стен в больницах, пищеблоках, столовых. Для окраски фриза, «Сапожка». Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей с применением эффективных моющих средств и щелочных растворов. Максимальная водостойкость, износоустойчивость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 3180 | 1690 | 550 | - |
| 5. | КРАСКА ИНТЕР-10 ЛЮКС Интерьерная Колерованная пастами «Unimix» | Повышенная укрывистость. Для окраски стен, потолков, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей. Возможна влажная уборка окрашенных поверхностей. Нормальная водостойкость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | - | 1830 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 6. | КРАСКА ИНТЕР-20 ЛЮКС Интерьерная Колерованная пастами «Unimix» | Повышенная укрывистость. Для окраски стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, деревянных, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей в помещениях с повышенной и нормальной влажностью. Возможна интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей. Высокая водостойкость и износостойкость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | - | 2980 | - | - |
| 7. | КРАСКА-ЭМАЛЬ ИНТЕР-40 ЛЮКС Универсальная Колерованная пастами «Unimix» | Повышенная укрывистость. Для окраски дверей, оконных рам, подоконников, загрунтованного металла. Для окраски стен в больницах, пищеблоках, столовых. Для окраски фриза, «Сапожка». Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей с применением эффективных моющих средств и щелочных растворов. Максимальная водостойкость, износоустойчивость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | - | 4540 | - | - |
| 8. | КРАСКА ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ КМ-0 (НГ) | Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей на путях эвакуации. Для внутренних работ. Возможна сухая уборка окрашенных поверхностей. Высший класс пожаробезопасности КМ-0 (негорючая). | 1900 | 1100 | - | - |
| 9. | ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ | Для окраски деревянных дверей, оконных рам, подоконников, загрунтованного металла. Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей с применением эффективных моющих средств и щелочных растворов. Максимальная износоустойчивость, прочность. | - | 2900 | 865 | 370 |
| 10. | ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ «ТЕРМО» | Для окраски радиаторов, батарей, труб отопления. Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей с применением эффективных моющих средств и щелочных растворов. Стойкая к конденсату. Максимальная водостойкость, износоустойчивость, прочность. Термостойкость. | - | 3200 | 859 | 370 |
| КРАСКИ ФАСАДНЫЕ | | | | | | |
| 11. | КРАСКА «СИНТЕПОЛ-ФАСАД» Акриловая | Для долговременной защитной и декоративной отделки исторических и новых фасадов. Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех типов. Повышенная атмосферостойкость. Высокая паропроницаемость. | 1980 | 1090 | - | - |
| 12. | КРАСКА «СИНТЕПОЛ-ФАСАД ECO SINTEROL EXTRA | Повышенная укрывистость. Для долговременной защитной и декоративной отделки исторических и новых фасадов. Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех типов. Повышенная атмосферостойкость. Высокая паропроницаемость. | - | 3260 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------|------------|--------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 13. | КРАСКА «СИНТЕПОЛ-ФАСАД ЗИМНЯЯ» Акриловая | Для долговременной защитной и декоративной отделки исторических и новых фасадов. Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех типов. Для работ и транспортировке при отрицательных температурах (до – 20°С). Повышенная атмосферостойкость. Высокая паропроницаемость. | 2980 | 1590 | - | - |
| 14. | КРАСКА ФАСАДНАЯ «СИЛИКАТ-ФАСАД» силикатная | Для долговременной защитной и декоративной отделки исторических фасадов. Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей зданий и сооружений всех типов. Повышенная паропроницаемость. | 2180 | 1190 | - | - |
| 15. | КРАСКА-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «ЦОКОЛЬ-ПРОТЕКТ» | Для защиты цокольных участков зданий от влаги, грунтовых вод, высолов, конденсата. Для защиты «мокнущих» стен. Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей сооружений всех типов. Повышенная водостойкость, водонепроницаемость. | 3380 | 1790 | 550 | - |
| 16. | КРАСКА ФАСАДНАЯ ТЕКСТУРНАЯ «ШАГРЕНЬ» | Для декоративной окраски фасадов. Скрывает мелкие неровности поверхности. Крупнозернистая фактура до 1,5 мм. Наполнитель – натуральная мраморная крошка. Закрывает мелкие неровности поверхности. Высокая паропроницаемость. | 1780 | 990 | - | - |
| КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ | | | | | | |
| 17. | КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «КМ-0» | Для окраски потолков и стен, бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных или ранее окрашенных поверхностей на путях эвакуации. Мелкозернистая фактура до 0,6 мм. Наполнитель – негорючие пористые минералы. Закрывает мелкие неровности поверхности. Класс пожаробезопасности КМ-0 (негорючая). | 1980 | 1090 | - | - |
| 18. | КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «ПЕСКИ» | Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. Мелкозернистая фактура до 0,6 мм. Наполнитель – натуральный кварцевый песок. Эффект песчаных вкраплений (узор). Эффект «полихром» - неоднородность оттенка. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 1380 | 790 | - | - |
| 19. | КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «ШУБА» | Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. Мелкозернистая фактура до 0,6 мм. Наполнитель – натуральный кварцевый песок. Эффект однородного сплошного песка (шкурка). Закрывает мелкие неровности поверхности. Антивандальная. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 1180 | 690 | - | - |
| 20. | КРАСКА ТЕКСТУРНАЯ «ШАГРЕНЬ» | Для стен: коридоры, холлы, лестничные клетки, МОПы. Крупнозернистая фактура до 1,5 мм. Наполнитель – натуральная мраморная крошка. Закрывает мелкие неровности поверхности. Антивандальная. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 1100 | 650 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 21. | СОСТАВ ТЕКСТУРНЫЙ «МОЗАИКА» | Для элитных декоративных работ: стены магазинов, торговых центров, офисов, коттеджей. Среднезернистая фактура до 1 мм. Наполнитель – окатанный кварцевый песок различных цветов. Эффект мозаики (многоцветия). Респектабельный дизайн. Антивандальная. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 1580 | 890 | - | - |
| 22. | КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «СТАРАЯ СТЕНА» | Для элитных декоративных работ: стены ресторанов, бизнес центров, жилых помещений. Эффект лессировки – полупрозрачная, наложение цветов. Эффект создания объемной многослойной фактуры. Высокая водостойкость, износоустойчивость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 4800 | 2500 | 725 | - |
| 23. | ЛАК-ЛАЗУРЬ «ПЕРЛАМУТР» | Для элитных художественно-декоративных работ в сочетании с декоративными и текстурными красками. Цвета: серебро, золото, бронза, изумруд. Максимальная водостойкость и износоустойчивость. | - | - | - | 640 |
| 24. | КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ | Для колеровки всех видов водных и декоративных красок. 20 основных цветов. Более 6000 композиций цвета. Возможность колеровки по всем основным каталогам. Для внутренних и наружных работ. Высокая кроющая способность и интенсивность. Максимальная светостойкость. | - | - | - | 350 |
| КРАСКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ | | | | | | |
| 25. | ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ БЕЗ ЗАПАХА КМ-1 | Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных полов, цементных стяжек в складах, офисах, производственных помещениях. Обеспыливает и укрепляет верхний слой бетонной стяжки. Так же используется для окраски деревянных террас, сцен, подиумов, полов в жилых помещениях. Высокая износоустойчивость. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 3780 | 2100 | 5 кг/5 л 1100 | 2,5 кг/2,5л 600 |
| 26. | КРАСКА – ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ РМФ-80 (ВЭУ-80) БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ БЕЗ ЗАПАХА | Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных полов, цементных стяжек в гаражах, автоцентрах, автомойках, лестницах, спорт-залах, производственных помещениях, коридорах, МОПах, лестницах, наружных площадок под навесом. Обеспыливает и укрепляет, цементирует верхний слой бетонной стяжки. Максимальная износоустойчивость, прочность. Класс пожаробезопасности КМ-1. | 4900 | 2750 | 5 кг/5 л 725 | 2,5 кг/2,5л 1860 |
| 27. | КРАСКА – ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ РМФ-80 (ВЭУ-80) ЛЮКС | Повышенная укрывистость и износостойкость. Для защитно-декоративной окраски бетонных и деревянных полов, цементных стяжек в гаражах, автоцентрах, автомойках, лестницах, спорт-залах, производственных помещениях, коридорах, МОПах, лестницах, наружных площадок под навесом. Обеспыливает и укрепляет, цементирует верхний слой бетонной стяжки. Максимальная износоустойчивость, прочность. Класс пожаробезопасности КМ-1. | - | 5200 | 5 кг/5 л 2900 | 2,5 кг/2,5л 1500 |
| 28. | ЛАК - УКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ | Для финишной защитно-декоративной отделки бетонных (и деревянных) полов в гаражах, автоцентрах, автомойках, лестницах, спорт-залах, производственных помещениях, коридорах, МОПах, наружных площадок под навесом. Наносится, как на загрунтованную цементную стяжку, так и на окрашенный пол. Дополнительно защищает окрашенную поверхность (всегда, как новая). | 4144 | 2590 | 5 кг/5 л 1360 | 2,5 кг/2,5л 680 |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| | | Максимальная износостойчивость, прочность, стойкость к мытью. Укрепляет, цементирует верхний слой бетонной стяжки. | | | | |
| 29. | ГРУНТ «БЕТОН ПЛЮС» ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ | Для подготовки к окраске, первичного обеспыливания, укрепления, цементирования верхнего слоя стяжки. Укрепляет и обеспыливает верхний слой стяжки. Улучшает сцепление отделочного покрытия с обработанной поверхностью, снижает расход ЛКМ. Создает равномерно впитывающий слой. | 1580 | 890 | 300 | - |
| КРАСКИ, ГРУНТЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | | | | | | |
| 30. | «ГЕРМИЗОЛЬ» ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА – ГЕРМЕТИК | Для гидроизоляции и герметизации полов, стен, стыков, мелких щелей в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнат, бассейнах, санузлах, подвалах и т.п.). Повышенная водостойкость, водонепроницаемость, эластичность. | 3400 | 1800 | 550 | - |
| 31. | КРАСКА-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «ЦОКОЛЬ-ПРОТЕКТ» | Для защиты цокольных участков зданий от влаги, грунтовых вод, высолов, конденсата. Для защиты «мокнущих» стен. Для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, деревянных и оштукатуренных наружных поверхностей сооружений всех типов. Повышенная водонепроницаемость. | 3380 | 1790 | 550 | - |
| 32. | ЛАК «ЗАЩИТА ШВОВ» (RI-4) | Для защиты затирочных швов камня, плитки, мозаики, от пыли, грязи, жира и воздействия воды. Образует водостойкое покрытие, увеличивает прочность затирочного шва, препятствует образованию трещин. Используется в качестве финишного покрытия, а также в качестве жидкости для затворения затирки. При введении в сухую затирочную смесь в качестве жидкости затворения, многократно увеличивает прочность, эластичность и водостойкость межплиточного шва. Повышенная водонепроницаемость. | - | - | - | 400 |
| 33. | ПРОПИТКА ГИДРОФОБНАЯ | Для защиты всех типов поверхностей от воздействия влаги. Отталкивает воду. | - | 2300 | - | |
| КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ | | | | | | |
| 34. | ЛАК-АНТИКОР 4 в 1 Грунт, антикор, краска, лак. | Для одновременного грунтования, антикоррозионной защиты и окраски металлических поверхностей со следами ржавчины: труб, конструкций из металла, кузнечного металла, оборудования, дверей, решеток, козырьков, ворот, гаражей и т.д. Наносится на обезжиренную поверхность. Для наружных и внутренних работ. Полу-глянцевый. Цвета: черный, коричневый, темно-серый. Полуглянцевый. Антикоррозионная защита без растворителей. | 3580 | 1890 | 570 | 249 |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 35. | КРАСКА-ЭМАЛЬ ПМ-40 по металлу | Для окраски загрунтованных металлических поверхностей: конструкций из металла, оцинкованного металла, оборудования, дверей, вентиляционных коробов. Наносится на обезжиренную поверхность. Для наружных и внутренних работ. Цвета: по каталогам RAL, NCS и др. Шелковистый блеск. Окраска металла без растворителей. | 3180 | 1690 | 547 | 244 |
| 36. | КРАСКА-ЭМАЛЬ Кровельная По оцинковке, шиферу и черепице | Для окраски кровель: оцинкованного железа, шифера, черепицы, мягкой кровли. Обладает повышенной эластичностью и стойкостью к воздействию солнечных лучей (ультрафиолету). Стойкая к перепаду температур (от -60 до + 100 С). Атмосферостойкая. Стойкая к прямому воздействию воды. Стойкая к абразивному воздействию (ветер с пылью). Повышенная атмосферостойкость. | 6000 | 2900 | - | - |
| 37. | МИКСОН Образивно-адсорбирующий порошок | Для сухого обезжиривания металлических поверхностей. За счет сочетания адсорбента и абразива, удаляет масло с поверхности металла. Жесткой щеткой протирается по поверхности металла, затем удаляется сметкой. | - | 250 мешок 10 кг | - | - |
| ТЕРМОКРАСКИ | | | | | | |
| 38. | КРАСКА «ТЕРМО-ХОЛД» | Для снижения теплопроводности горячих поверхностей-труб в теплотрассах, тепло-камерах, котлов, реакторов, плавильных печей, в горячих цехах. Для термической защиты труб теплосетей. Удерживает тепло в помещениях. Препятствует нагреванию или промерзанию кровли. Для наружных и внутренних работ. Цвет: белый. Снижает теплопроводность поверхности на 40-50 %. | 3250 20 л/10 кг | 1675 10л/5 кг | - | - |
| 39. | ПРОПИТКА «БИОТЕРМАЛ» | Для защиты деревянных конструкций, стропил, обшивки от возгорания, термического и биологического (грибок, плесень) воздействия. Препятствует возгоранию. Не является декоративным материалом. Для внутренних работ. Термо-био защита. | - | 790 | - | - |
| 40. | ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ «ТЕРМО» | Для окраски радиаторов, батарей, труб отопления. Возможна частая, интенсивная влажная уборка окрашенных поверхностей с применением эффективных моющих средств и щелочных растворов. Максимальная водостойкость, износоустойчивость, прочность. Повышенная укрывистость. | - | - | - | 389 |
| 41. | ТЕРМО-КРАСКА «ПЕЧЬ-КАМИН» | Для окраски печей, каминов. Повышенная термостойкость до 200 С. Класс пожаробезопасности КМ-1. | - | - | 247 | - |
| ГРУНТОВКИ | | | | | | |
| 42. | ГРУНТ-ПРОПИТКА УКРЕПЛЯЮЩИЙ | Для пропитки и укрепления слабых, старых и мелящих поверхностей. Увеличивает прочность рыхлых оснований. Подготавливает поверхность к окраске вододисперсионными красками. Создает равномерно впитывающий слой. Высокая проникающая способность. | 980 | 590 | - | - |
| 43. | ГРУНТ БЕЛЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Для выравнивания тона и улучшение адгезии оснований перед покраской вододисперсионными и фасадными красками. При высыхании образует белое покрытие. Для наружных и внутренних работ. | 1100 | 650 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| | | Высокая укрывистость, белизна. | | | | |
| 44. | ГРУНТ ПО СТАРЫМ КРАСКАМ | Для подготовки ранее окрашенных поверхностей всех типов (масляных, пхв, хв, алкидных, водоэмульсионных, к покраске водоэмульсионными акриловыми красками и эмалями. Улучшает сцепление, адгезию. Высокая адгезия, пластичность. | 1500 | 850 | 250 | - |
| 45. | ГРУНТ «АНТИСЕПТИК» (А-1) | Для обработки пористых деревянных, оштукатуренных поверхностей, с целью придания антисептических свойств. Создает пористую водостойкую паропроницаемую мембрану, препятствующую гниению и образованию грибка и плесени. Высокая проникающая способность, водостойкость. | 1700 | 950 | 300 | - |
| 46. | ГРУНТ «ЗАЩИТА ФАСАДА» | Для подготовки к окраске фасадов зданий. Создает пористую паропроницаемую водостойкую мембрану, укрепляет верхний слой подложки, повышает адгезионные свойства подложки. Повышенная паропроницаемость и атмосферостойкость. | 1180 | 690 | 420 канистра 5 л | - |
| 47. | ГРУНТ «БЕТОН ПЛЮС» ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ | Для подготовки бетонных и деревянных полов к окраске. Обеспыливает бетонную стяжку. Укрепляет верхний слой. Повышает прочность стяжки. Используется так же в качестве обеспыливающего покрытия при уходе за уже окрашенными бетонными полами. Высокая проникающая способность, прочность, износоустойчивость, водостойкость. | 1580 | 890 | 520 канистра 5 л | - |
| 48. | ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ-ДОБАВКА В СУХУЮ СМЕСЬ «ПОЛИМЕР-БЕТОН» | Используется для введения в качестве жидкости затворения (вместо части воды) в цементно-песчаных, бетонных смесях, фундаментах, наливных полах, гипсовых и цементных штукатурках. Многократно (в 10 раз) увеличивает прочность, водостойкость, эластичность состава по всему объему. Используется в качестве « гидропробки » при ликвидации протечек, гидроизоляции. Повышает качество бетонной стяжки. Применяется при заливки бетонных эстакад, въездов в гаражи, пакринги, погрузочных площадок, фундаментов. Расход: 1 л добавки на 2-3 литра воды. Повышенная прочность, водонепроницаемость. | 3200 | 1700 | - | - |
| 49. | ГРУНТ «АКВАСТОП» | Для подготовки различных видов оснований (оштукатуренных, бетонных, гипсовых, гипсокартонных и т.д.) с целью обеспечения водостойких свойств перед окраской или последующей отделкой декоративными составами. Повышенная водонепроницаемость. | 1500 | 850 | 475 канистра 5 л | - |
| 50. | ГРУНТ «БЕТОНКОНТАКТ» АДГЕЗИОННЫЙ | Для улучшения адгезии гладких поверхностей при подготовке к плиточным работам. Создает шероховатую поверхность, увеличивая площадь соприкосновения и пористость подложки. Повышенная адгезионная способность. | 1120 | 650 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|----------|---|--|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 51. | СПРЕЙ «АНТИГРАФФИТИ АНТИКЛЕЙ» | Не дает возможности наносить граффити и наклеивать объявления на стены, столбы, ворота. | - | 3700 | - | Флакон с распылителем 500 мл. 450 р. |
| ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | |
| 52. | ЦВЕТНОЙ ЛАК-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА 5 В 1 | Тонировка, Лак, Антисептик, Консервант, Грунт. Для защитно – декоративной дерева окраски под цвет различных пород: сосна, орех, дуб, дуб беленый, старое дерево и т.д. Цвета - по каталогу или по образцу. Выявляет естественный рисунок древесины. Придает определенный цвет. Износоустойчивый, водостойкий. Консервирует древесину. Декоративный эффект. | 3400 | 1800 | 500 | 225 |
| 53. | ЛАК «АКРИЛ» ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ Бесцветный | Высокая износоустойчивость. | 3800 | 2000 | 575 | 270 |
| 54. | ЛАК «АКРИЛ» МАТОВЫЙ Бесцветный | Для декоративных работ по дереву. Выявляет естественный рисунок древесины. Выполняет защитно-декоративную функцию. Хорошо поддается технологической шлифовке. Износоустойчивый, водостойкий. Консервирует древесину. Декоративный эффект. | 5000 | 2600 | 725 | 330 |
| КЛЕИ | | | | | | |
| 55. | КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «РЕСТАВРАТОР» | Для склеивания деталей из дерева, для приклеивания шпона, паркета, облицовки, для склеивания керамики, бетона, гипса, пвх, приклеивания пористых материалов к стеклу и металлу. Клей обладает повышенной адгезией ко всем пористым материалам, эластичностью, водостойкостью. | - | - | 825 | 350 |
| 56. | КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ | Для приклеивания обоев всех типов: бумажных, флизелиновых, тканевых и т.д. ко всем типам поверхностей. | - | 600 | 5 кг/5 л 350 | - |
| 57. | КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ СУХОЙ С ИНДИКАТОРОМ | Для приклеивания обоев всех типов: бумажных, флизелиновых, тканевых и т.д. ко всем типам поверхностей. Готовность – 3 минуты. Содержит индикатор. | - | - | Пачка 250 грамм 200 | - |
| 58. | КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТОК ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ | Для приклеивания керамических, настенных, напольных, гипсовых, пластиковых, всех типов плиток к любым поверхностям. Повышенная прочность, эластичность, водостойкость. | - | 1500 | - | - |
| 59. | КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА ЭЛАСТИЧНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ | Для приклеивания паркета всех пород древесины к фанере и любым типам поверхностей. Обладает повышенной прочностью, эластичностью, водостойкостью . | - | 1900 | - | - |

| № п/п | Наименование | Свойства | Цена, руб. за фасовку (ведро) | | | |
|----------|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|--------|
| | | | 20л/20кг | 10л/10кг | 2,5л/2,5кг | 1л/1кг |
| 60. | КЛЕЙ МАСТИКА ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА | Для приклеивания линолеума, пвх плиток к бетону, дереву, любым типам поверхностей. | - | 2200 | - | - |
| 61. | КЛЕЙ КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Для приклеивания древесины, линолеума на основе, керамических плиток в помещениях с нормальной влажностью. | - | 700 | - | - |

Цены указаны с учетом НДС 20 % на 01.08.2020 г. Тара включена в стоимость.

Производится промышленная колеровка по всем каталогам: RAL, NSC, Традиционные цвета Санкт-Петербурга, SINTEPOL и любым другим.

Осуществляется доставка по г. Санкт-Петербургу или транспортной компанией в любую точку Российской Федерации и СНГ.